

Anbauanweisung Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

Typ: 304 009

ABG-Nr. F 30 48

WESTFALIA



Präzision
auf Rädern

Verwendungsbereich: Citroen GS Limousine und GS Break,
GSA Limousine und GSA Break

Westfalia-Bestell-Nr.
304 022

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE: G X

Fahrgestell-Nr. Serie: GXGA, GXGB, GXGC, GXGE, GXGH, GXYL,
GXYR, GXYS, GXYV, GXYA, GXYE

Technische Daten: der KmH

Anhängelast: bis 1050 kg
zul. Gesamtgewicht des Kfz.: bis 1400 kg
zul. Stützlast am Kuppelpkt.: bis 50 kg

ACHTUNG!

Die Daten Anhängelast und zul. Gesamtgewicht des Kfz. dürfen die entsprechenden Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

Hinweis: Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

Anbauanweisung

1. Kupplungskugel mit Halterung "A" unter den Kfz.-Boden halten und genau ausrichten.
2. Löcher "a", "b" und "c" anreißen und den Boden durchbohren.
3. Bei "a" Scheiben auflegen und die KmH mit Sechskantschrauben M 10 x 30 verschrauben.
4. Bei "b" und "c" Gegenlasche "B" auflegen, bei "c" Distanzstück "D" zwischen Karosserieblech und Strebe setzen und verschrauben. (Bei "b" Sechskantschrauben M 10 x 40 und bei "c" Sechskantschrauben M 10 x 65 einsetzen).
Bei "b" wird nur bei den Fahrzeugtypen GSA zwischen Bodenblech und KmH eine Distanz beigelegt.
5. Löcher "d" in das Bodenblech bohren und mit Sechskantschrauben M 10 x 45 verschrauben.

Anmerkung: Beim Festziehen der unter "c" und "d" angegebenen Schrauben ist unbedingt auf den richtigen Sitz der Keilscheiben zu achten.

6. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmoment: M 10 = 41,2 Nm (4,2 mkp)

Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8. und Muttern der Klasse 8 verwendet.

7. Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis:

Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.
Schild mit Stützlastangabe an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

ALLEEN VOOR NEDERLAND (NUR FÜR HOLLAND)

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENT, IN VERBAND MET HET AANBRENGEN VAN EEN TREKIN-
RICHTING, BIJ HET ONDERZOEK VAN HET VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE AANVULLING/
WIJZIGING VAN HET KENTEKENBEWIJS AAN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE AMBTENAAR
VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER TER INZAGE TE WORDEN OVERHANDIGD.